

물질안전보건자료 (MSDS)

[이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임]

1. 화학 제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : AQUACER-537
나. 제품의 용도 및 사용상의 제한
1)제품의 용도 : 페인트용 첨가제
2)사용상 제한 : 자료없음
다. 제조자 정보
1)회사명 : BYK-Cera bv
2)주소 : Danzigweg 23 7418 EN Deventer
3)전화번호 : +31 570 678-200
4)담당자 : Regulatory Compliance Department
5)긴급연락처 : +31 570 678-245
라. 공급자 정보
1)공급회사명 : 유니소재(주)
2)주소 : 경기도 광주시 오포읍 문형리 581
3)전화번호 : (031) 766-8341
4)담당부서 : 영업부
5)담당자 : 전명진

2. 유해, 위험성

- 가. 유해, 위험성 분류
1)물리적 위험성 분류 : 분류되지 않음
2)건강 유해성 분류 : 피부 부식성/ 피부 자극성 구분2
심한 눈 손상성/ 눈 자극성 구분2
3)환경 유해성 분류 : 해당없음
나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목
1)그림문자



- 2)신호어: 경고
3)유해, 위험 문구
피부에 자극을 일으킴
눈에 심한 자극을 일으킴
4)예방조치문구
-예방
 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오
 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를(을) 착용하시오
-대응
 4항의 처치를 하시오
 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오
 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오
 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오
 계속 씻으시오

피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오
 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오
 -저장: 자료없음
 -폐기: 자료없음

다. 유해, 위험성 분류 기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성
 -NFPA 지수: 보건-3 화재-2 반응성-0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명 및 관용명	CAS 번호	함유량(%)
Emulsion based on a modified paraffin wax	영업비밀	30.0
2-diethylaminoethanol	100-37-8	2.9
Water	7732-18-5	67.1

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 : 즉시 다량의 물에 세척할 것. 콘텍트 렌즈를 제거할 것
손상되지 않은 눈을 보호할 것. 행구는 동안 눈을 크게 뜰 것
만약 자극이 계속 되면 전문의와 상담할 것
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 오염된 옷과 신발은 즉시 벗을 것. 비누와 충분한 물로 세척할 것
징후가 계속 될 경우 의사와 상담할 것
- 다. 흡입했을 때 : 신선한 공기가 있는 곳으로 이동할 것
의식이 없을 경우 회복이 가능한 자세와 의사의 조언을 구할 것
징후가 계속 될 경우 의사와 상담할 것
- 라. 섭취했을 때 : 물로 입을 행구고 다량의 물을 섭취할 것
기도를 깨끗이 유지할 것
우유나 알콜음료를 먹지 말 것
의식이 없을 경우 입 안으로는 아무것도 넣지 말 것
징후가 있을 시 의사와 상담할 것
- 마. 응급처치 및 의사의 주의사항 : 진료 시 물질안전보건자료를 의사에게 보일 것
위험한 지역으로부터 벗어날 것
지켜줄 사람이 없는 환자의 곁을 떠나지 말 것

5. 폭발, 화재시 대처방법

- 가. 적절한(부적절한) 소화제 : 주변환경 및 지역상황에 적합한 소화제 사용할 것
-부적절한 소화제: 고압 물 분사
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 연소시 자극성 증기 발생
- 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 : 산소호흡기가 부착된 방화복 착용 및 특수보호장비 사용할 것
화학적 화재의 표준절차를 지킬 것

6. 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 개인보호장비를 착용할 것
사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것
발화원을 모두 제거할 것
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 누출물이 하수구 혹은 지표수/지하수에 유입되지 않도록 할 것
누출량이 많을 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시/도(환경지도과)에 신고할 것

다. 정화 또는 제거방법	: 모래, 실리카겔, 산결합체, 일반적인 결합체, 톱밥과 같은 흡착제로 누출물을 흡착시켜 수거할 것 처분을 위해 밀봉된 용기는 적절한 곳에 보관할 것 적절한 장비를 이용하여 수거할 것 폐기물 관리법(환경부)에 의거 처리할 것
---------------	--

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령 :	작업장 내 노출제한 기준을 초과하지 말 것 눈과 피부에 접触하는 것을 피할 것(신체보호 위해 8번항 참고) 증기/분진을 흡입하지 말 것 작업장 내 흡연 및 취식을 금함 용기는 완전히 밀봉하여 서늘하고 건조한 곳에서 보관할 것 작업장을 충분히 환기시키고 폐수는 적절한 기준에 맞추어 처리할 것. 지역 및 국가 규정 하에 물로 씻어 처분할 것 화재 및 폭발로부터 보호하기 위한 정보: <ul style="list-style-type: none"> - 발화원으로부터 멀리할 것. 금연 - 열로부터 보호할 것 - 정전기로부터 보호할 것 - 어떤 다른 백열성의 물질 또는 노출된 불꽃에서 뿌리지 말 것
나. 보관 방법 :	인화성물질로부터 격리하여 보관할 것. 금연 용기는 완전히 밀봉하여 서늘하고 건조한 곳에서 보관할 것 열로부터 멀리 보관할 것 전자설비 혹은 작업원료는 물질안전관리기준에 따라 취급할 것

8. 노출 방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
1)국내규정(고용노동부)	
-2-diethylaminoethanol	
TWA - 2 ppm 9.6 mg/m ³	
2)ACGIH 규정	
-2-diethylaminoethanol	
TWA - 2 ppm	
3)생물학적 노출기준	
-자료없음	
나. 적절한 공학적 관리	: 지역배기장치 또는 공기 중에 추천된 노출하한 이하로 비산입자를 조절할 수 있는 공학적 조절장치, 먼지, 연기, 연무 등이 생겼을 시 비산된 것이 노출제한 이하로 되도록 배기장치를 사용할 것.
다. 개인보호구	
1)호흡기 보호	: 적절한 방독마스크를 착용할 것
2)눈 보호	: 얼굴가리개와 보호의 또는 보호안경을 밀착 착용할 것 다량의 깨끗한 물(순수)로 눈을 씻을 것 비정상적인 처리 문제를 위해 보호의와 얼굴가리개를 착용할 것
3)손 보호	: - 적절한 장갑을 선택하는 것은 재질 뿐 아니라 품질의 추가 인증 에도 관련이 있으며 제조사에 따라 다양함 - 본 제품은 몇 개의 물질로 이루어진 제재이므로 장갑 재질의 내성을 미리 계산할 수 없으며 사용 전에 확인하여야 함 - 작업장 내에서의 적절한 장갑은 보호장갑의 제조사와 상의해서

사용할 것

장갑 재질: butyl-rubber

4) 신체보호 : 적합한 내화학성 보호의(불침투성 보호의)를 착용할 것

라. 위생상 주의사항 : 작업장에서 위험물질의 농도와 양에 따라 보호의를 착용할 것

라. 위생상 주의사항 : 휴식 전 및 작업 종료 시에 손을 씻을 것

작업 중 취식, 취음, 흡연하거나 냄새를 맡지 말 것

음식물, 음료 및 사료와 격리하여 보관할 것

모든 오염된 의복은 즉시 벗을 것

9. 물리. 화학적 특성

가. 외 관 : 물리적 상태: 액체, 색상: 진황색

나. 냄 새 : 자료없음

다. 냄 새 역치 : 자료없음

라. p H : 9.5

마. 녹는점/어는점: 2°C

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 100°C

사. 인화점 : 해당없음

아. 증발속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체): 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한: 자료없음

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도 : 수용성

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중 : 0.98g/cm³ at 20°C(1,013hPa)

거. N-옥탄올/물 분배계수: 자료없음

너. 자연발화 온도: 자료없음

더. 분해온도 : 자료없음

라. 점도 : 40 mPa.s(dynamic)

며. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 : 열분해

- 설명서에 따라 사용할 경우 분해없음

- 설명서에 따라 사용하고 저장할 경우 분해없음

나. 피해야 할 조건 및 물질 : 산, 강산화제

다. 분해시 생성되는 유해물질 : 자료없음

라. 반응시 유해물질 발생 가능성 : 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성 있는 노출 경로에 관한 정보

1) 호흡기를 통한 흡입 : 자료없음

2) 입을 통한 섭취 : 자료없음

3) 피부 접촉 : 자료없음

4) 눈 접촉 : 자료없음

나. 단기 및 장기노출에 의한 자연, 급성 영향 및 만성 영향

1) 급성독성

	시험규격	시험결과	대상종

경구	Calculation method	급성독성측정치 16,949mg/kg	-
경피	Calculation method	급성독성측정치 10,169mg/kg	-
흡입	Calculation method	급성독성측정치 101.69mg/l 시험환경 : 증기	-

- 2) 피부 부식성 또는 자극성: 자료없음
 3) 심한 눈 손상 또는 자극성: 자료없음
 4) 호흡기과민성: 자료없음
 5) 피부 과민성: 자료없음
 6) 발암성: 자료없음
 7) 생식세포 변이원성: 자료없음
 8) 생식독성: 자료없음
 9) 특정표적장기독성(1회노출): 자료없음
 10) 특정표적장기독성(반복노출): 자료없음
 11) 흡인유해성: 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

- 가. 수생, 육생 생태독성
 - 1) 어류: 자료없음
 - 2) 갑각류: 자료없음
 - 3) 조류: 자료없음
- 나. 잔류성 및 분해성
 - 1) 잔류성: 자료없음
 - 2) 분해성: 자료없음
- 다. 생물 농축성
 - 1) 생분해성: 자료없음
 - 2) 농축성: 자료없음
- 라. 토양 이동성: 자료없음
- 마. 기타 유해 영향: 자료없음

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기물관리법상규제현황 : 지정 폐기물임
- 나. 폐기 방법 : 제품은 지방법에 저촉이 안 될 경우 소각처리할 수 있으며
 빈 용기는 등록업체에 의해 처리해야 됨
 하수관으로 폐기물을 처분하지 말 것
 사용한 용기 또는 화학물질을 연못, 수로, 배수로로 오염시키지
 말 것
- 다. 폐기시 주의사항 : 남아있는 내용물은 비울 것
 사용하지 않은 제품은 폐기 처리할 것
 빈 용기는 재사용하지 말 것

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔번호(UN NO.) : 자료없음
- 나. 적정선적명 : 자료없음
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 자료없음
- 라. 용기 등급 : 자료없음
- 마. 해양오염물질 : 자료없음
- 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책:

- 화재시 비상조치: 자료없음
- 유출시 비상조치: 자료없음

Land transport

ADR/RID

위험물질 아님

Sea transport

IMDG

위험물질 아님

Air transport

IATA-DGR

위험물질 아님

15. 법적 규제 현황

- 가. 산업안전 보건법에 의한 규제 : 2-diethylaminoethanol
- 관리대상유해물질, 작업환경측정대상물질
- 나. 화학물질등록평가법(화평법) 및 화학물질관리법(화관법)에 의한 규제:
사고대비물질: 해당없음
금지물질: 해당없음
허가물질: 해당없음
제한물질: 해당없음
유독물질: 해당없음
- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 해당없음
- 마. 기타 외국법에 의한 규제 :

1999/45/EC, 67/548/EEC에 의한 분류 :

EC-directives 67/548/EEC 또는 99/45/EC의 기준으로 볼 때 위험물질이 아님

16. 기타 참고 사항

- 가. 자료의 출처
BYK-Cera bv에서 작성한 영문 MSDS
KOSHA(한국안전관리공단)
NCIS(화학물질정보시스템)
NITE(일본, 제품평가기술기반기구)
EU Directive 67/548/EEC(Annex-I)

- 나. 최초 작성일자: 2010년 7월 1일
다. 개정횟수 및 최종개정일자: 2016년 07월 14일(REV 3)
라. 기타: 해당없음

* 이 MSDS는 현재 BYK-Cera사의 최선의 지식을 근거로 작성된 것이며,
이것이 제품의 특성을 보증하기 위해 작성된 것은 아님