

물질안전보건자료 (MSDS)

[이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임]

1. 화학 제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : AQUACER-552
- 나. 제품의 용도 및 사용상의 제한
1) 제품의 용도 : 페인트용 첨가제
2) 사용상 제한 : 자료없음
- 다. 제조자 정보
1) 회사명 : BYK-Cera bv
2) 주소 : Deventer Danzigweg 23 7418 EN Deventer
3) 전화 번호 : +31 570 678-200
4) 담당자 : Regulatory Compliance Department
5) 긴급연락처 : +31 570 678-245
- 라. 공급자 정보
1) 공급회사명 : 유니소재(주)
2) 주소 : 경기도 광주시 오폭읍 문형리 581
3) 전화 번호 : (031) 766-8341
4) 담당부서 : 영업부
5) 담당자 : 전명진

2. 유해, 위험성

- 가. 유해, 위험성 분류
1) 물리적 위험성 분류 : 해당없음
2) 건강 유해성 분류 : 심한 눈 자극성 구분1
3) 환경 유해성 분류 : 해당없음
- 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목
1) 그림문자



- 2) 신호어: 위험
- 3) 유해, 위험 문구
눈에 심한 손상을 일으킴
- 4) 예방조치문구
-예방
보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
-대응
눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.
계속 씻으십시오.
즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오
-저장: 자료없음
-폐기: 자료없음

- 다. 유해, 위험성 분류 기준에 포함되지 않는 기타 유해, 위험성
-NFPA 지수: 보건-1 화재-1 반응성-0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명 및 관용명	CAS 번호	함유량(%)
Non-ionic emulsion based on an oxidized HD	여어비미	00

polyethylene wax	고분자 왁스	32
Alcohols, C12-14, ethoxylated	68439-50-9	8
4. 응급조치 요령		
가. 눈에 들어갔을 때	: 적은 양이 눈에 들어갔을 경우 심한 조직 손상과 시각 장애를 야기할 수 있으므로, 눈에 접촉하였을 경우 즉시 다량의 물로 세척하고 의사의 조언을 구할 것 병원으로 이동하는 동안 눈을 계속적으로 씻을 것 콘택트 렌즈를 제거할 것. 손상되지 않은 눈을 보호할 것. 행구는 동안 눈을 크게 뜰 것. 만약 자극이 계속 되면 전문의와 상담할 것.	
나. 피부에 접촉했을 때	: 오염된 옷과 신발은 즉시 벗을 것. 비누와 충분한 물로 세척할 것 징후가 계속 될 경우 의사와 상담할 것.	
다. 흡입했을 때	: 신선한 공기가 있는 곳으로 이동할 것. 의식이 없을 경우 회복이 가능한 자세와 의사의 조언을 구할 것 징후가 계속 될 경우 의사와 상담할 것.	
라. 섭취했을 때	: 입을 행구고 다량의 물을 섭취할 것 기도를 깨끗이 유지할 것 역지로 토하지 말고, 우유나 알콜음료를 먹지 말 것. 의식이 없을 경우 입안으로는 아무것도 넣지 말 것. 징후가 있을 시 의사와 상담할 것. 환자는 즉시 병원으로 운송할 것	
마. 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향	: 자료없음	
바. 응급처치 및 의사의 주의사항	: 진료시 물질안전보건자료를 의사에게 보일 것. 지켜줄 사람이 없는 환자의 곁을 떠나지 말 것 위험한 지역으로 부터 벗어날 것	
5. 폭발, 화재시 대처방법		
가. 적절한(부적절한 소화제)	: 주변환경 및 지역상황에 적합한 소화제 사용할 것 -부적절한 소화제: 고압 물 분사	
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	: 연소시 자극성 증기 발생	
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	: 산소호흡기가 부착된 방화복 착용 및 특수보호장비 사용할 것	
6. 누출 사고시 대처방법		
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항	: 보호장비를 착용할 것 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것 발화원을 모두 제거할 것 폭발 형성을 유도하는 증기의 축적을 예방할 것 (증기는 낮은 지역에 축적될 수 있음)	
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	: 누출물이 하수구 혹은 지표수/지하수에 유입되지 않도록 할 것 누출량이 많을 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시/도(환경지도과)에 신고할 것	
다. 정화 또는 제거방법	: 모래, 실리카겔, 산결합체, 일반적인 결합체, 톱밥등으로 흡수하여 폐기할 것. 적절한 장비를 이용하여 수거할 것 폐기물 관리법(환경부)에 의거 처리할 것	
7. 취급 및 저장 방법		

- 가. 안전취급요령 : 작업장 내 노출제한 기준을 초과하지 말 것.
 눈과 피부에 접촉하는 것을 피할 것. (신체보호 위해 8번항 참고)
 작업장 내 흡연 및 취식을 금함.
 분진/증기의 흡입을 피할 것
 용기는 완전히 밀봉하여 서늘하고 건조한 곳에서 보관할 것
 작업장을 충분히 환기시키고 폐수는 적절한 기준에 맞추어 처리할 것
 금속 케이스 위에서 병을 다룰 때는 유출을 피할 것
 지역 및 국가 규정 하에 물로 씻어 처분할 것
 화재 및 폭발로부터 보호하기 위한 정보:
 - 발화원으로부터 멀리할 것, 금연
 - 열로부터 보호할 것
 - 정전기로부터 보호할 것
- 나. 보관 방법 : 인화성물질로부터 격리하여 보관할 것, 금연
 용기는 완전히 밀봉하여 서늘하고 건조한 곳에서 보관할 것
 건조되지 않도록 할 것
 전자설비 혹은 작업원료는 물질안전관리기준에 따라 취급할 것

8. 노출 방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
 1) 국내규정
 -자료없음
 2) ACGIH 규정
 -자료없음
 3) 생물학적 노출기준
 -자료없음
- 나. 적절한 공학적 관리 : 지역배기장치 또는 공기 중에 추천된 노출하한 이하로 비산입자를 조절할 수 있는 공학적 조절장치, 먼지, 연기, 연무 등이 생겼을시 비산된 것이 노출제한 이하로 되도록 배기장치를 사용할 것
- 다. 개인보호구
 1) 호흡기 보호 : 적절한 방독마스크를 착용할 것.
 2) 눈 보호 : 얼굴가리개와 보호의 또는 보호안경을 밀착 착용할 것
 (다량의 깨끗한 물(순수)로 눈을 씻을 것)
 3) 손 보호 : 장갑 재질:
 - 적절한 장갑을 선택하는 것은 재질 뿐 아니라 품질의 추가 인증에도 관련이 있으며 제조자에 따라 다양함
 - 본 제품은 몇 개의 물질로 이루어진 제재이므로 장갑 재질의 내성을 미리 계산할 수 없으며 사용 전에 확인하여야 함
 장갑 침투시간: 자료없음(Material: butyl-rubber)
 4) 신체보호 : 적합한 내화학성 보호의(불침투성 보호의)를 착용할 것
- 라. 위생상 주의사항 : 휴식 전 및 작업 종료 시에 손을 씻을 것
 작업 중 취식, 취음, 흡연하거나 냄새를 맡지 말 것
 음식물, 음료 및 사료와 격리하여 보관할 것
 모든 오염된 의복은 즉시 벗을 것

9. 물리. 화학적 특성

- 가. 외 관 : 물리적 상태: 액체, 색상: 황갈색
 나. 냄새 : 자료없음
 다. 냄새역치 : 자료없음
 라. p H : 9.0
 마. 녹는점/어는점: 2℃

- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 100℃
- 사. 인 화 점 : 자료없음
- 아. 증 발 속 도 : 자료없음
- 자. 인화성(고체,기체): 자료없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한: 자료없음
- 카. 증 기 압 : 23 hPa
- 타. 용 해 도 : 수용성
- 파. 증 기 밀 도 : 자료없음
- 하. 비 중 : 0.98g/cm³ at 20℃ (1,013hPa)
- 거. 겉보기 비중 : 자료없음
- 너. N-옥탄올/물 분배계수: 자료없음
- 더. 자연발화 온도: 자료없음
- 러. 분 해 온 도 : 자료없음
- 머. 점 도 : 25 mPa.s(dynamic)
- 버. 분 자 량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 : 열분해
 - 설명서에 따라 사용할 경우 분해없음
 - 설명서에 따라 사용하고 저장할 경우 분해없음
- 나. 피해야 할 조건 및 물질 : 자료없음
- 다. 분해시 생성되는 유해물질 : 자료없음
- 라. 반응시 유해물질 발생가능성 : 자료없음

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
 - 1)호흡기를 통한 흡입 : 자료없음
 - 2)입을 통한 섭취 : 자료없음
 - 3)피부 접촉 : 자료없음
 - 4)눈 접촉 : 자료없음
- 나. 단기 및 장기노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향
 - 1)급성독성
 - 경구: 급성독성측정치 - > 2,000mg/kg
 - Method: Calculation method
 - 경피: 자료없음
 - 흡입: 자료없음
 - 2)피부 부식성 또는 자극성: 자료없음
 - 3)심한 눈 손상 또는 자극성: 자료없음
 - 4)호흡기과민성: 자료없음
 - 5)피부 과민성: 자료없음
 - 6)발암성: 자료없음
 - 7)생식세포 변이원성: 자료없음
 - 8)생식독성: 자료없음
 - 9)특정표적장기독성(1회노출): 자료없음
 - 10)특정표적장기독성(반복노출): 자료없음
 - 11)흡인유해성: 자료없음
- 다. 독성의 수치적 척도: 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

- 가. 수생, 육생 생태독성

- 1)어류: 자료없음
- 2)갑각류: 자료없음
- 3)조류:자료없음
- 나. 잔류성 및 분해성
 - 1)잔류성: 자료없음
 - 2)분해성: 자료없음
- 다. 생물 농축성
 - 1)생분해성:자료없음
 - 2)농축성: 자료없음
- 라. 토양 이동성: 자료없음
- 마. 기타 유해 영향: 자료없음

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기물관리법상규제현황 : 지정 폐기물임
- 나. 폐기 방법 : 제품은 지방법에 저축이 안될 경우 소각처리할 수 있으며 빈용기는 등록업체에 의해 처리해야 됨
- 다. 폐기시 주의사항 : 남아있는 내용물은 비울 것
 사용하지 않은 제품은 폐기 처리할 것
 빈 용기는 재사용하지 말 것
 빈 용기는 태우거나 절단토치를 사용하지 말 것

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔번호(UN NO.) : 자료없음
- 나. 적정선적명 : 자료없음
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 자료없음
- 라. 용기 등급 : 자료없음
- 마. 해양오염물질 : 자료없음
- 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책:
 - 화재시 비상조치: 자료없음
 - 유출시 비상조치: 자료없음

Land transport

ADR/RID

위험물질 아님

Sea transport

IMDG

위험물질 아님

Air transport

IATA-DGR

위험물질 아님

15. 법적 규제 현황

- 가. 산업안전 보건법에 의한 규제 : 자료없음
- 나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음
- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물
- 마. 기타 외국법에 의한 규제

1999/45/EC, 67/548/EEC에 의한 분류 :

R PHRASES

R22 - 삼키면 유해함

R36 - 눈에 자극적임

R41 - 심한 눈 손상의 위험이 있음

S PHRASES

-

16. 기타 참고 사항

가. 자료의 출처

BYK-Cera bv에서 작성한 영문 MSDS

KOSHA(한국안전관리공단)

NCIS(화학물질정보시스템)

NITE(일본, 제품평가기술기반기구)

EU Directive 67/548/EEC(Annex-I)

나. 최초 작성일자: 2010년 7월 1일

다. 개정횟수 및 최종개정일자: 2016년 08월 17일(REV 1)

라. 기타: 해당없음

* 이 MSDS는 현재 BYK-Cera사의 최선의 지식을 근거로 작성된 것이며, 이것이 제품의 특성을 보증하기 위해 작성된것은 아님.