

물질안전보건자료 (MSDS)

[이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임]

1. 화학 제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : BYK-322
나. 제품의 용도 및 사용상의 제한
1)제품의 용도 : 페인트용 첨가제
2)사용상 제한 : 자료없음
다. 제조자 정보
1)회사명 : BYK-Chemie GmbH
2)주소 : Abelstrasse 45, 46483 Wesel, Germany
3)전화번호 : +49 281 670-0
4)담당자 : Regulatory Affairs
5)긴급연락처 : +49 281 670-23532
라. 공급자 정보
1)공급회사명 : 유니소재(주)
2)주소 : 경기도 광주시 오포읍 문령리 581
3)전화번호 : (031) 766-8341
4)담당부서 : 영업부
5)담당자 : 전명진

2. 유해, 위험성

- 가. 유해, 위험성 분류
1)물리적 위험성 분류 : 분류되지 않음
2)건강 유해성 분류 : 해당없음
3)환경 유해성 분류 : 만성 수생환경 유해성 구분3
나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목
1)그림문자: 해당없음
2)신호어: 해당없음
3)유해, 위험 문구
장기적 영향에 의해 수생생물에게 유해함
4)예방조치문구
-예방
환경으로 배출하지 마시오
-대응: 자료없음
-저장: 자료없음
-폐기
(관련 법규에 명시된 내용에 따라)내용물 · 용기를 폐기하시오
다. 유해, 위험성 분류 기준에 포함되지 않는 기타 유해, 위험성
-NFPA 지수: 보건-자료없음 화재-자료없음 반응성-자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명 및 관용명	CAS 번호	함유량(%)
Aralkyl modified polymethylalkylsiloxane	영업비밀	100

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때	: 흐르는 물에 세척할 것. 콘택트 렌즈를 제거할 것 손상되지 않은 눈을 보호할 것. 행구는 동안 눈을 크게 뜰 것 만약 자극이 계속 되면 전문의와 상담할 것
나. 피부에 접촉했을 때	: 오염된 옷과 신발은 즉시 벗을 것. 비누와 충분한 물로 세척할 것 징후가 계속 될 경우 의사와 상담할 것
다. 흡입했을 때	: 신선한 공기가 있는 곳으로 이동할 것 의식이 없을 경우 회복이 가능한 자세와 의사의 조언을 구할 것 징후가 계속 될 경우 의사와 상담할 것
라. 섭취했을 때	: 기도를 깨끗이 유지할 것 입을 헹굴 것. 우유나 알콜음료를 먹지 말 것 의식이 없을 경우 입 안으로는 아무것도 넣지 말 것 징후가 있을 시 의사와 상담할 것
마. 응급처치 및 의사의 주의사항	: 진료 시 물질안전보건자료를 의사에게 보일 것 지켜줄 사람이 없는 환자의 곁을 떠나지 말 것

5. 폭발, 화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	: 지역상황 및 주변환경에 적합한 소화제 사용 -부적절한 소화제: 자료없음
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	: 연소시 자극성 증기 발생
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	: 산소호흡기가 부착된 방화복 착용 및 특수보호장비 사용할 것 별도로 오염된 물 소화제를 수거할 것 배수관으로 흐르지 못하게 할 것 오염된 물 소화제와 소화 잔여물은 지역규정에 따라 수거할 것 밀폐된 용기를 완전히 냉각시키기 위해서 물을 분무할 것(화재진압을 위해 6번항 참조)

6. 누출 사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항	: 보호장비를 착용할 것 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것 발화원을 모두 제거할 것
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	: 누출물이 하수구 혹은 지표수/지하수에 유입되지 않도록 할 것 누출량이 많을 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시/도(환경지도과)에 신고할 것
다. 정화 또는 제거방법	: 형겼(천), 양털과 같은 흡착제로 누출물을 흡착시켜 수거할 것 처분을 위해 밀봉된 용기는 적절한 곳에 보관할 것 적절한 장비를 이용하여 수거할 것 폐기물 관리법(환경부)에 의거 처리할 것

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령	: 작업장 내 노출제한 기준을 초과하지 말 것 에어로졸 형성을 피할 것 증기/분진을 흡입하지 말 것 사용 전 취급요령을 획득할 것-노출을 피할 것
-----------	--

눈과 피부에 접촉하는 것을 피할 것(신체보호 위해 8번항 참고)
 작업장 내 흡연 및 취식을 금함
 용기는 완전히 밀봉하여 서늘하고 건조한 곳에서 보관할 것
 작업장을 충분히 환기시키고 폐수는 적절한 기준에 맞추어 처리할 것
 사용된 드럼은 낮은 압력에서 내용물을 조심스럽게 사용할 것
 화재 및 폭발로부터 보호하기 위한 정보:
 - 발화원으로부터 멀리할 것, 금연
 - 열로부터 보호할 것
 - 정전기로부터 보호할 것
 - 어떤 다른 백열성의 물질 또는 노출된 불꽃에서 뿌리지 말 것

나. 보관 방법 : 인화성물질로부터 격리하여 보관할 것, 금연
 용기는 완전히 밀봉하여 서늘하고 건조한 곳에서 보관할 것
 사용된 드럼은 잘 봉하고 누출이 되지 않도록 유지할 것
 라벨 예방 문구를 확인할 것
 전자설비 혹은 작업원료는 물질안전관리기준에 따라 취급할 것

8. 노출 방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

1)국내규정(고용노동부)

- 자료없음

2)ACGIH 규정

-자료없음

3)생물학적 노출기준

-자료없음

나. 적절한 공학적 관리 : 지역배기장치 또는 공기 중에 추천된 노출하한 이하로 비산입자를 조절할 수 있는 공학적 조절장치, 먼지, 연기, 연무 등이 생겼을 시 비산된 것이 노출제한 이하로 되도록 배기장치를 사용할 것

다. 개인보호구

1)호흡기 보호 : 적절한 방독마스크를 착용할 것

일반적으로 개인호흡기보호구는 요구되지 않음

2)눈 보호 : 보호안경을 밀착 착용할 것

3)손 보호 : 장갑재질 :

- 적절한 장갑을 선택하는 것은 재질 뿐 아니라 품질의 추가 인증에도 관련이 있으며 제조자에 따라 다양함

- 본 제품은 몇 개의 물질로 이루어진 제재이므로 장갑 재질의 내성을 미리 계산할 수 없으며 사용 전에 확인하여야 함

장갑 재질의 침투시간 : 120분 (Material: PVC disposable gloves)

4)신체보호 : 적합한 내화학성 보호의를 착용할 것

라. 위생상 주의사항 : 휴식 전 및 작업 종료 시에 손을 씻을 것

작업 중 취식, 취음, 흡연하거나 냄새를 맡지 말 것

음식물, 음료 및 사료와 격리하여 보관할 것

모든 오염된 의복은 즉시 벗을 것

9. 물리. 화학적 특성

가. 외 관 : 물리적 상태: 액상, 색상: 옅은 갈색

나. 냄 새 : 무취

다. 냄 새 역 치 : 자료없음

- 라. P H : 자료없음
 마. 녹는점/어는점: 자료없음
 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음
 사. 인화점 : >100°C
 아. 증발속도 : 자료없음
 자. 인화성(고체, 기체): 자료없음
 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한: 자료없음
 카. 증기압 : <1 hPa at 20°C
 타. 용해도 : 물에 불용성
 파. 증기밀도 : 자료없음
 하. 비중 : 0.95g/cm³ at 20°C
 거. N-옥탄올/물 분배계수: 자료없음
 너. 자연발화 온도: 250°C
 더. 분해온도 : 자료없음
 러. 점도 : 자료없음
 머. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 가. 화학적 안정성 | : 열분해 |
| | - 설명서에 따라 사용할 경우 분해없음 |
| | - 설명서에 따라 사용하고 저장할 경우 분해없음 |
| 나. 피해야 할 조건 및 물질 | : 자료없음 |
| 다. 분해시 생성되는 유해물질 | : 탄소산화물 |
| 라. 반응시 유해물질 발생 가능성 | : 자료없음 |

11. 독성에 관한 정보

- | | |
|------------------------------------|--|
| 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 | |
| 1) 호흡기를 통한 흡입 : 자료없음 | |
| 2) 입을 통한 섭취 : 자료없음 | |
| 3) 피부 접촉 : 자료없음 | |
| 4) 눈 접촉 : 자료없음 | |
| 나. 단기 및 장기노출에 의한 자연, 급성 영향 및 만성 영향 | |
| 1) 급성독성: 자료없음 | |
| 2) 피부 부식성 또는 자극성: 자료없음 | |
| 3) 심한 눈 손상 또는 자극성: 자료없음 | |
| 4) 호흡기과민성: 자료없음 | |
| 5) 피부 과민성: 자료없음 | |
| 6) 발암성: 자료없음 | |
| 7) 생식세포 변이원성: 자료없음 | |
| 8) 생식독성: 자료없음 | |
| 9) 특정표적장기독성(1회노출): 자료없음 | |
| 10) 특정표적장기독성(반복노출): 자료없음 | |
| 11) 흡인유해성: 자료없음 | |

12. 환경에 미치는 영향

- | | |
|----------------|--|
| 가. 수생, 육생 생태독성 | |
| 1) 어류: 자료없음 | |

- 2) 갑각류: 자료없음
 3) 조류: 자료없음
- 나. 잔류성 및 분해성
 1) 잔류성: 자료없음
 2) 분해성: 자료없음
- 다. 생물 농축성
 1) 생분해성: 자료없음
 2) 농축성: 자료없음
- 라. 토양 이동성 : 자료없음
- 마. 기타 유해 영향
 - 장기적인 영향으로 인해 수생생물에게 유해함
 - 만약 비전문가가 다루거나 처리한다면 환경의 위험은 예외일 수 없음

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기물관리법상규제현황 : 지정 폐기물임
- 나. 폐기 방법 : 제품은 지방법에 저촉이 안 될 경우 소각처리할 수 있으며
 빈 용기는 등록업체에 의해 처리해야 됨
 제품이 하수시설에 유입되지 않도록 할 것
- 다. 폐기시 주의사항 : 남아있는 내용물은 비울 것
 사용하지 않은 제품은 폐기 처리할 것
 빈 용기는 재사용하지 말 것
 빈 용기는 태우거나 절단토치를 사용하지 말 것

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔번호(UN NO.) : 자료없음
- 나. 적정선적명 : 자료없음
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 자료없음
- 라. 용기 등급 : 자료없음
- 마. 해양오염물질 : 자료없음
- 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책:
 - 화재시 비상조치: 자료없음
 - 유출시 비상조치: 자료없음

Land transport

ADR/RID

위험물질 아님

Sea transport

IMDG

위험물질 아님

Air transport

IATA-DGR

위험물질 아님

15. 법적 규제 현황

- 가. 산업안전 보건법에 의한 규제 : 자료없음

- 나. 화학물질등록평가법(화평법) 및 화학물질관리법(화관법)에 의한 규제:
 사고대비물질: 해당없음
 금지물질: 해당없음
 허가물질: 해당없음
 제한물질: 해당없음
 유독물질: 해당없음
- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 제3석유류
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 자료없음
- 다. 기타 외국법에 의한 규제

1999/45/EC, 67/548/EEC에 의한 분류 :

R PHRASES:

R52/53 - 수생생물에 유해하고, 수중환경에 장기적인 악영향을 일으킬 수 있음

S PHRASES:

-

16. 기타 참고 사항

가. 자료의 출처

BYK-Chemie GmbH에서 작성한 영문 MSDS
KOSHA(한국안전관리공단)
NCIS(화학물질정보시스템)
NITE(일본, 제품평가기술기반기구)
EU Directive 67/548/EEC(Annex-I)

- 나. 최초 작성일자: 2008년 3월 31일
다. 개정횟수 및 최종개정일자: 2016년 07월 15일(REV 5)
라. 기타: 해당없음

* 이 MSDS는 현재 BYK-Chemie사의 최선의 지식을 근거로 작성된 것이며,
이것이 제품의 특성을 보증하기 위해 작성된 것은 아님