

물질안전보건자료 (MSDS)

[이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임]

1. 화학 제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : BYK-430
- 나. 제품의 용도 및 사용상의 제한
- 1) 제품의 용도 : 페인트용 첨가제
 - 2) 사용상 제한 : 자료없음
- 다. 제조자 정보
- 1) 회사명 : BYK-Chemie GmbH
 - 2) 주소 : Abelstrasse 45, 46483 Wesel, Germany
 - 3) 전화 번호 : +49 281 670-0
 - 4) 담당자 : Regulatory Affairs
 - 5) 긴급연락처 : +49 281 670-23532
- 라. 공급자 정보
- 1) 공급회사명 : BYK Korea LLC
 - 2) 주소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 239 아이파크분당1 102동 901-904호
 - 3) 전화 번호 : (031) 724-3517
 - 4) 담당 부서 : Regulatory Affairs
 - 5) 담당자 : 정효성

2. 유해, 위험성

- 가. 유해, 위험성 분류
- 1) 물리적 위험성 분류 : 인화성 액체 구분3
 - 2) 건강 유해성 분류 : 피부 부식성/피부 자극성 구분2
심한 눈 손상/ 눈 자극성 구분1
특정표적 장기독성(1회 노출) 구분3
 - 3) 환경 유해성 분류 : 수생환경 유해성(만성) 구분3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

1) 그림문자



2) 신호어: 위험

3) 유해, 위험 문구

- 인화성 액체 또는 증기
- 피부에 자극을 일으킴
- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
- 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- 장기적 영향에 의해 수생생물에게 유해함

4) 예방조치문구

-예방

- 열, 스파크, 화염, 고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- 용기를 단단히 밀폐하십시오

용기·수용설비를 접지·접합시키시오
 폭발 방지용 전기·환기·조명·...·장비를 사용하시오
 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오
 정전기 방지 조치를 취하시오
 분진·흙·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오
 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오
 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오
 환경으로 배출 하지 마시오
 보호장갑,보호의,보안경,...,안면보호구를 착용하시오

-대응

즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
 4항의 처치를 하시오
 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오
 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으시오
 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오
 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오
 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오
 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오
 계속 씻으시오
 피부 자극이 생기면 의학적인 조언·주의를 받으시오
 화재 시 불을 끄기 위해 내알코올성 거품, 이산화탄소, 분말소화제를 사용하시오

-저장

밀봉하여 저장하시오
 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오
 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.

-폐기

(관련 법규에 명시된 내용에 따라)내용물·용기를 폐기하시오

다. 유해,위험성 분류 기준에 포함되지 않는 기타 유해.위험성
 -NFPA 지수: 보건-3 화재-3 반응성-0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명 및 관용명	CAS 번호	함유량(%)
Urea modified polyamide	영업비밀	30.0
Isobutyl alcohol	78-83-1	62.5
Solvent naphtha	64742-95-6	7.0
Lithium chloride	7447-41-8	0.5

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 : 적은 양이 들어갔을 때는 심한 조직 손상과 눈이 안 보일 수 있으므로 눈에 접촉한 경우, 즉시 다량의 물로 세척하고 의사의 조언을 구할 것. 병원으로 이동 중에도 계속적으로 눈을 세척할 것
 콘택트 렌즈를 제거할 것.
 손상되지 않은 눈을 보호할 것. 행구는 동안 눈을 크게 뜰 것.
 만약 자극이 계속 되면 전문의와 상담할 것.

나. 피부에 접촉했을 때 : 오염된 옷과 신발은 즉시 벗을 것. 비누와 충분한 물로 세척할 것

- 다. 흡입했을 때 : 징후가 있을 시 의사와 상담할 것.
: 신선한 공기가 있는 곳으로 이동할 것.
의식이 없을 경우 회복이 가능한 자세와 의사의 조언을 구할 것
징후가 계속 될 경우 의사와 상담할 것.
- 라. 섭취했을 때 : 기도를 깨끗이 유지할 것
입을 헹굴 것. 역지로 토하지 말고, 우유나 알콜음료를 먹지 말 것.
의식이 없을 경우 입안으로는 아무것도 넣지 말 것.
징후가 있을 시 의사와 상담할 것.
환자는 즉시 병원으로 운송할 것
- 마. 응급처치 및 의사의 주의사항 : 진료시 물질안전보건자료를 의사에게 보일 것.
위험한 지역으로 부터 벗어날 것
지켜줄 사람이 없는 환자의 곁을 떠나지 말 것

5. 폭발, 화재시 대처방법

- 가. 적절한(부적절한 소화제) : 내알콜 거품, 이산화탄소, 분말소화제
-부적절한 소화제: 고압 물 분사
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 연소시 자극성 증기 발생
- 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 : 산소호흡기가 부착된 방화복 착용 및 특수보호장비
사용할 것
밀폐된 용기를 완전히 냉각시키기 위해서 물을
분무할 것(화재진압을 위해 6번항 참조)

6. 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 보호장비를 착용할 것
사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것
발화원을 모두 제거할 것
폭발형성을 유도하는 증기의 축적을 방지할 것
(증기는 낮은 지역에서 축적될 수 있음)
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 누출물이 하수구 혹은 지표수/지하수에 유입되지
않도록 할 것
누출량이 많을 경우 119나 환경부, 지방환경관리청,
시/도(환경지도과)에 신고할 것
- 다. 정화 또는 제거방법 : 모래, 규조토, 산결합체, 일반적인 결합체, 톱밥과
같은 흡착제로 누출물을 흡착시켜 수거할 것.
적절한 장비를 이용하여 수거할 것
폐기물 관리법(환경부)에 의거 처리할 것

7. 취급 및 저장 방법

- 가. 안전취급요령 : 작업장 내 노출제한 기준을 초과하지 말 것.
에어로졸 형성을 피할 것
증기/분진을 흡입하지 말 것
사용 전 취급요령을 획득할 것-노출을 피할 것
눈과 피부에 접촉하는 것을 피할 것. (신체보호 위해 8번항 참고)
작업장 내 흡연 및 취식을 금함.
용기는 완전히 밀봉하여 서늘하고 건조한 곳에서 보관할 것
작업장을 충분히 환기시키고 폐수는 적절한 기준에 맞추어 처리할 것

사용된 드럼은 낮은 압력에서 내용물을 조심스럽게 사용할 것
 금속 케이스 위에서 병에 담을 때 유출을 피할 것
 지역 및 국가 규정 하에 물로 씻어 처분할 것
 화재 및 폭발로부터 보호하기 위한 정보:
 - 발화원으로부터 멀리할 것, 금연
 - 열로부터 보호할 것
 - 정전기로부터 보호할 것

나. 보관 방법 : 어떤 다른 백열성의 물질 또는 노출된 불꽃에서 뿌리지 말 것
 인화성물질로부터 격리하여 보관할 것, 금연
 용기는 완전히 밀봉하여 서늘하고 건조한 곳에서 보관할 것
 사용된 드럼은 잘 봉하고 누출이 되지 않도록 유지할 것
 라벨 예방 문구를 확인할 것
 전자설비 혹은 작업원료는 물질안전관리기준에 따라 취급할 것

8. 노출 방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

1) 국내규정(고용노동부)
 -Isobutyl alcohol
 TWA - 50ppm, 150mg/m³

2) ACGIH 규정
 -Isobutyl alcohol
 TWA - 50ppm

3) 생물학적 노출기준
 -자료없음

나. 적절한 공학적 관리 : 지역배기장치 또는 공기 중에 추천된 노출하한 이하로 비산입자를 조절할 수 있는 공학적 조절장치, 먼지, 연기, 연무 등이 생겼을 시 비산된 것이 노출제한 이하로 되도록 배기장치를 사용할 것

다. 개인보호구

1) 호흡기 보호 : 적절한 방독마스크를 착용할 것.

2) 눈 보호 : 다량의 깨끗한 물(순수)로 눈을 씻을 것
 얼굴 가리개와 보호의 또는 보호안경을 밀착 착용할 것

3) 손 보호 : 장갑재질 :
 - 적절한 장갑을 선택하는 것은 재질 뿐 아니라 품질의 추가 인증에도 관련이 있으며 제조자에 따라 다양함
 - 본 제품은 몇 개의 물질로 이루어진 제재이므로 장갑 재질의 내성을 미리 계산할 수 없으며 사용 전에 확인하여야 함
 장갑 재질의 침투시간 : 120분 (Material: Viton)

4) 신체보호 : 적합한 내화학성 보호의(불침투성 보호의)를 착용할 것

라. 위생상 주의사항 : 휴식 전 및 작업 종료 시에 손을 씻을 것
 작업 중 취식, 취음, 흡연하거나 냄새를 맡지 말 것
 음식물, 음료 및 사료와 격리하여 보관할 것
 모든 오염된 의복은 즉시 벗을 것

9. 물리 화학적 특성

가. 외 관 : 물리적 상태: 액상, 색상: 옅은 황색

나. 냄새 : 알콜성 냄새

- 다. 냄새역치 : 자료없음
- 라. p H : 자료없음
- 마. 녹는점/어는점: <0℃
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 106℃
- 사. 인화점 : 27℃
- 아. 증발속도 : 자료없음
- 자. 인화성(고체,기체): 자료없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한: 12.0%(V)/ 0.0%(V)
- 카. 증기압 : 9hPa at 20℃
- 타. 용해도 : 물에 불용성
- 파. 증기밀도 : 자료없음
- 하. 비중 : 0.86g/cm³ at 20℃ (1,013hPa)
- 거. N-옥탄올/물 분배계수: 자료없음
- 너. 자연발화 온도: >200℃
- 더. 분해 온도 : 자료없음
- 러. 점도 : 300.0 mPa.s at 20℃(dynamic)
- 머. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 : -설명서에 따라 사용할 경우 분해없음
-설명서에 따라 사용하고 저장할 경우 분해없음
- 나. 피해야 할 조건 및 물질 : 열, 화염, 불꽃
증기는 공기와 혼합시 폭발형성 일으킬 수 있음
- 다. 분해시 생성되는 유해물질 : 탄소 산화물, 질소 산화물
- 라. 반응시 유해물질 발생가능성 : 자료없음

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
 - 1)호흡기를 통한 흡입 : 자료없음
 - 2)입을 통한 섭취 : 자료없음
 - 3)피부 접촉 : 자료없음
 - 4)눈 접촉 : 자료없음
- 나. 단기 및 장기노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향
 - 1)급성독성: 자료없음
 - 2)피부 부식성 또는 자극성: 자료없음
 - 3)심한 눈 손상 또는 자극성: 자료없음
 - 4)호흡기과민성: 자료없음
 - 5)피부 과민성: 자료없음
 - 6)발암성: 자료없음
 - 7)생식세포 변이원성: 자료없음
 - 8)생식독성: 자료없음
 - 9)특정표적장기독성(1회노출): 자료없음
 - 10)특정표적장기독성(반복노출): 자료없음
 - 11)흡인유해성: 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 수생, 육생 생태독성

1)어류: 자료없음

2)갑각류: 자료없음

3)조류: 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

1)잔류성: 자료없음

2)분해성: 자료없음

다. 생물 농축성

1)생분해성: 자료없음

2)농축성: 자료없음

라. 토양 이동성: 자료없음

마. 기타 유해 영향

- 장기적인 영향으로 인해 수생생물에게 유해함

- 만약 비전문가가 다루거나 처리한다면 환경의 위험은 예외일 수 없음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기물관리법상규제현황 : 지정 폐기물임

나. 폐기 방법 : 제품은 지방법에 저축이 안될 경우 소각처리할 수 있으며 빈용기는 등록업체에 의해 처리해야 됨

다. 폐기시 주의사항 : 남아있는 내용물은 비울 것
사용하지 않은 제품은 폐기 처리할 것
빈 용기는 재사용하지 말 것
빈 용기는 태우거나 절단토치를 사용하지 말 것

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN NO.) : 1993

나. 적정선적명 : ADR/RID, IMDG, IATA-DGR
-FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
(Isobutanol, Solvnet naphtha)

다. 운송에서의 위험성 등급 : 3

라. 용기 등급 : III

마. 해양오염물질 : 없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책:

-화재시 비상조치: F-E

-유출시 비상조치: S-E

15. 법적 규제 현황

가. 산업안전 보건법에 의한 규제 : Isobutyl alcohol
- 관리대상유해물질, 작업환경측정대상물질,
특수건강진단대상물질

나. 화학물질등록평가법(화평법) 및 화학물질관리법(화관법)에 의한 규제:

사고대비물질: 해당없음

금지물질: 해당없음

허가물질: 해당없음

제한물질: 해당없음

유독물질: 해당없음

- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 제2석유류
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물
- 마. 기타 외국법에 의한 규제 :

1999/45/EC, 67/458/EEC에 따른 라벨 분류 :

R-phrase(s)

R10 - 가연성

R37/38 - 호흡기계 및 피부에 자극적임

R41 - 눈에 심각한 손상 위험이 있음

R52/53 - 수생생물에 유해하고, 수중환경에 장기적인 악영향을 일으킬 수 있음

R67 - 증기는 졸음 및 현기증을 일으킬 수 있음

S-phrase(s)

-

16. 기타 참고 사항

가. 자료의 출처

BYK-Chemie GmbH 에서 작성한 영문 MSDS

KOSHA(한국안전관리공단)

NCIS(화학물질정보시스템)

NITE(일본, 제품평가기술기반기구)

EU Directive 67/548/EEC(Annex-I)

나. 최초 작성일자: 2008년 3월 31일

다. 개정횟수 및 최종개정일자: 2015년 08월 03일(REV 4)

라. 기타: 해당없음

* 이 MSDS는 현재 BYK-Chemie사의 최선의 지식을 근거로 작성된 것이며, 이것이 제품의 특성을 보증하기 위해 작성된것은 아님.