

물질안전보건자료 (MSDS)

[이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임]

1. 화학 제품과 회사에 관한 정보

가. 제 품 명 : CERACOL 609N

나. 제품의 용도 및 사용상의 제한

1)제품의 용도 : 폐인트용 첨가제

2)사용상 제한 : 자료없음

다. 제조사 정보

1)회 사 명 : BYK-Cera bv

2)주 소 : Deventer Danzigweg 23 7418 EN Deventer

3)전화 번호 : +31 570 678-200

4)담당자 : Regulatory Compliance Department

5)긴급연락처 : +31 570 678-245

라. 공급자 정보

1)공급회사명 : 유니소재(주)

2)주 소 : 경기도 광주시 오포읍 문형리 581

3)전화 번호 : (031) 766-8341

4)담당 부서 : 영업부

5)담당자 : 전명진

2. 유해, 위험성

가. 유해, 위험성 분류

1)물리적 위험성 분류 : 인화성 액체 구분2

2)건강 유해성 분류 : 심한 눈 손상성/ 눈 자극성 구분2

특정표적장기 독성(1회 노출) 구분3 - 마취작용

3)환경 유해성 분류 : 만성 수생환경유해성 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

1)그림문자



2)신호어: 위험

3)유해, 위험 문구

고인화성 액체 및 증기

눈에 심한 자극을 일으킴

졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

반복 노출이 피부건조 또는 갈라짐을 일으킬 수 있음(EUH066)

4)예방조치문구

-예방

열, 스파크, 화염, 고열로부터 멀리하시오 - 금연

용기를 단단히 밀폐하시오.

용기, 수용설비를 접지 · 접합시키시오.

폭발 방지용 전기 · 환기 · 조명 · 장비를 사용하시오.

스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.

정전기 방지 조치를 취하시오.

분진 · 흡 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하시오

취급 후에는 손을 철저히 씻으시오

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오
 환경으로 배출하지 마시오
 보호장갑, 보호의, 보안경, 안면보호구를 착용하시오
 -대응
 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
 누출물을 모으시오
 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오
 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오
 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오
 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오
 계속 씻으시오
 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오
 화재 시 불을 끄기 위해 내알코올성 거품, 이산화탄소, 분말소화제를 사용하시오
 -저장
 밀봉하여 저장하시오
 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오
 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
 -폐기
 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물, 용기를 폐기하시오
 다. 유해, 위험성 분류 기준에 포함되지 않는 기타 유해, 위험성
 -NFPA 지수: 보건-2 화재-3 반응성-0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명 및 관용명	CAS 번호	함유량(%)
Wax modified lanoline	영업비밀	20.0
Isopropyl alcohol	67-63-0	40.0
Solvent naphtha	64742-94-5	40.0

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 : 즉시 다량의 물에 세척할 것. 콘택트 렌즈를 제거할 것.
 손상되지 않은 눈을 보호할 것. 헹구는 동안 눈을 크게 뜰 것.
 만약 자극이 계속 되면 전문의와 상담할 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 오염된 옷과 신발은 즉시 벗을 것. 비누와 충분한 물로 세척할 것
 징후가 계속 될 경우 의사와 상담할 것.
- 다. 흡입했을 때 : 신선한 공기가 있는 곳으로 이동할 것.
 우발적인 노출 후에는 의사의 조언을 구할 것
 의식이 없을 경우 회복이 가능한 자세와 의사의 조언을 구할 것
- 라. 섭취했을 때 : 입을 헹굴 것. 기도를 깨끗이 유지할 것
 우유나 알콜음료를 먹지 말 것.
 의식이 없을 경우 입안으로는 아무것도 넣지 말 것.
 징후가 있을 시 의사와 상담할 것.
- 마. 응급처치 및 의사의 주의사항 : 진료시 물질안전보건자료를 의사에게 보일 것.
 위험한 지역으로부터 벗어날 것
 지켜줄 사람이 없는 환자의 곁을 떠나지 말 것

5. 폭발, 화재시 대처방법

- 가. 적절한(부적절한) 소화제 : 내알콜 거품, 이산화탄소, 분말소화제
 -부적절한 소화제: 고압 물 분사
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 연소시 자극성 증기 발생
- 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 : 산소호흡기가 부착된 방화복 착용 및 특수보호장비

사용할 것
밀폐된 용기를 완전히 냉각시키기 위해서 물을
분무할 것(화재진압을 위해 6번항 참조)

6. 누출 사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 보호장비를 착용할 것
적절한 환기를 유도할 것
사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것
발화원을 모두 제거할 것
폭발 형성을 유도하는 증기의 축적을 예방할 것
(증기는 낮은 지역에서 축적될 수 있음)
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 누출물이 하수구 혹은 지표수/지하수에 유입되지
않도록 할 것
누출량이 많을 경우 119나 환경부, 지방환경관리청,
시/도(환경지도과)에 신고할 것
- 다. 정화 또는 제거방법 : 모래, 규조토, 산결합체, 일반적인 결합체, 톱밥과
같은 흡착제로 누출물을 흡착시켜 수거할 것.
적절한 장비를 이용하여 수거할 것
폐기물 관리법(환경부)에 의거 처리할 것

7. 취급 및 저장 방법

- 가. 안전취급요령 : 작업장 내 노출제한 기준을 초과하지 말 것.
눈과 피부에 접촉하는 것을 피할 것. (신체보호 위해 8번항 참고)
증기/분진을 흡입하지 말 것
작업장 내 흡연 및 취식을 금함.
용기는 완전히 밀봉하여 서늘하고 건조한 곳에서 보관할 것
작업장을 충분히 환기시키고 폐수는 적절한 기준에 맞추어 처리할 것
사용된 드럼은 낮은 압력에서 내용물을 조심스럽게 사용할 것
지역과 국가규정에 따라 물로 씻어 쳐분할 것
화재 및 폭발로부터 보호하기 위한 정보:
- 발화원으로부터 멀리할 것, 금연
- 열로부터 보호할 것
- 정전기로부터 보호할 것
- 방폭장비를 사용할 것
- 나. 보관 방법 : 서늘한 곳에서 보관할 것
인화성물질로부터 격리하여 보관할 것, 금연
강산화제와 함께 보관하지 말 것
용기는 완전히 밀봉하여 서늘하고 건조한 곳에서 보관할 것
습기 및 수분으로부터 보호할 것
건조되지 않도록 할 것
라벨예방문구를 확인할 것
전자설비 혹은 작업원료는 물질안전관리기준에 따라 취급할 것

8. 노출 방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
- 1)국내규정(고용노동부)
- isopropyl alcohol
TWA - 200ppm, 480mg/m³
STEL - 400ppm, 980mg/m³
- 2)ACGIH 규정

-isopropyl alcohol

TWA - 200ppm

STEL - 400ppm

3) 생물학적 노출기준: 자료없음

- 나. 적절한 공학적 관리 : 지역배기장치 또는 공기 중에 추천된 노출하한 이하로 비산입자를 조절할 수 있는 공학적 조절장치, 먼지, 연기, 연무 등이 생겼을 시 비산된 것이 노출제한 이하로 되도록 배기장치를 사용할 것
- 다. 개인보호구
- 1) 호흡기 보호 : 적절한 방독마스크를 착용할 것.
 - 2) 눈 보호 : 얼굴가리개와 보호의 또는 보호안경을 밀착 착용할 것
(다량의 깨끗한 물(순수)로 눈을 씻을 것)
 - 3) 손 보호 : 장갑재질 :
 - 적절한 장갑을 선택하는 것은 재질 뿐 아니라 품질의 추가 인증에도 관련이 있으며 제조자에 따라 다양함
 - 본 제품은 몇 개의 물질로 이루어진 제재이므로 장갑 재질의 내성을 미리 계산할 수 없으며 사용 전에 확인하여야 함장갑 재질의 침투시간 : 자료없음
- 4) 신체보호
- 라. 위생상 주의사항 : 적합한 내화학성 보호의(불침투성 보호의)를 착용할 것
- 라. 위생상 주의사항 : 휴식 전 및 작업 종료 시에 손을 씻을 것
작업 중 취식, 취음, 흡연하거나 냄새를 맡지 말 것
음식물, 음료 및 사료와 격리하여 보관할 것
모든 오염된 의복은 즉시 벗을 것

9. 물리·화학적 특성

- 가. 외관 : 물리적 상태: 분산(액체) 색상: 황갈색
- 나. 냄새 : 자료없음
- 다. 냄새 역치 : 자료없음
- 라. pH : 자료없음
- 마. 녹는점/어는점: 자료없음
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 82°C
- 사. 인화점 : 13°C
- 아. 증발속도 : 자료없음
- 자. 인화성(고체, 기체): 자료없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한: 12.0 %(V)/ 0.0%(V)
- 카. 증기 압 : 자료없음
- 타. 용해도 : 불용성
- 파. 증기 밀도 : 자료없음
- 하. 비중 : 0.85g/cm³ at 20°C(1,013hPa)
- 거. N-옥탄올/물 분배계수: 자료없음
- 너. 자연발화 온도: 자료없음
- 더. 분해온도 : 자료없음
- 러. 점도 : >20.5 mm²/s at 40°C(kinematic), <100,0 mPa.s(dynamic)
- 미. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 : 열분해
 - 설명서에 따라 사용할 경우 분해없음
 - 설명서에 따라 사용하고 저장할 경우 분해없음
- 나. 피해야 할 조건 및 물질 : 열, 화기, 불꽃

		증기는 공기와 혼화시 폭발형성을 일으킬 수 있음
다.	분해시 생성되는 유해물질	: 자료없음
라.	반응시 유해물질 발생가능성	: 자료없음

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
- 1)호흡기를 통한 흡입 : 자료없음
 - 2)입을 통한 섭취 : 자료없음
 - 3)피부 접촉 : 자료없음
 - 4)눈 접촉 : 자료없음
- 나. 단기 및 장기노출에 의한 자연, 급성 영향 및 만성 영향
- 1)급성독성: 자료없음
 - 2)피부 부식성 또는 자극성:자료없음
 - 3)심한 눈 손상 또는 자극성: 자료없음
 - 4)호흡기과민성: 자료없음
 - 5)피부 과민성: 자료없음
 - 6)발암성: 자료없음
 - 7)생식세포 변이원성: 자료없음
 - 8)생식독성: 자료없음
 - 9)특정표적장기독성(1회노출): 자료없음
 - 10)특정표적장기독성(반복노출): 자료없음
 - 11)흡인유해성: 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

- 가. 수생, 육생 생태독성
- 1)어류: 자료없음
 - 2)갑각류: 자료없음
 - 3)조류: 자료없음
- 나. 잔류성 및 분해성
- 1)잔류성: 자료없음
 - 2)분해성: 자료없음
- 다. 생물 농축성
- 1)생분해성: 자료없음
 - 2)농축성: 자료없음
- 라. 토양 이동성: 자료없음
- 마. 기타 유해 영향
- 장기적인 영향으로 인해 수생생물에게 유독함
 - 만약 비전문가가 다루거나 처리한다면 환경의 위험은 예외일 수 없음.

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기물관리법상규제현황 : 지정 폐기물임
- 나. 폐기 방법 : 제품은 지방법에 저촉이 안될 경우 소각처리할 수 있으며 빈용기는 등록업체에 의해 처리해야 됨
- 다. 폐기시 주의사항 : 남아있는 내용물은 비울 것
사용하지 않은 제품은 폐기 처리할 것
빈 용기는 재사용하지 말 것
빈 용기는 태우거나 절단토치를 사용하지 말 것

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔번호(UN NO.) : 1219

나. 적정선적명	:	ADR/RID -ISOPROPANOL SOLUTION ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS IMDG, IATA-DGR -ISOPROPANOL SOLUTION
다. 운송에서의 위험성 등급	:	3
라. 용기 등급	:	II
마. 해양오염물질	:	Alky1 (C3-C5) benzenes
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책:		
	-화재시 비상조치:	F-E
	-유출시 비상조치:	S-D

15. 법적 규제 현황

가. 산업안전 보건법에 의한 규제	:	isopropyl alcohol- 관리대상물질, 작업환경측정물질, 특수건강진단물질, 노출기준설정물질
나. 화학물질등록평가법(화평법) 및 화학물질관리법(화관법)에 의한 규제:		
사고대비물질: 해당없음		
허가물질: 해당없음		
제한물질: 해당없음		
금지물질: 해당없음		
유독물질: 해당없음		
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	:	제4류 제1석유류
라. 폐기물관리법에 의한 규제	:	지정폐기물
마. 기타 외국법에 의한 규제		

1999/45/EC, 67/548/EEC에 의한 분류 :

R PHRASES

R11 - 고인화성

R36 - 눈에 자극적임

R51/53 - 수생생물에 독성이 있고, 수생환경에 장기적인 악영향을 일으킬 수 있음

R66 - 반복적인 노출은 피부 건조증 및 피부 균열을 일으킬 수 있음

R67 - 증기는 졸음 및 현기증을 일으킬 수 있음

S PHRASES

-

16. 기타 참고 사항

가. 자료의 출처	
	BYK-Cera bv에서 작성한 영문 MSDS
	KOSHA(한국안전관리공단)
	NCIS(화학물질정보시스템)
	NITE(일본, 제품평가기술기반기구)
	EU Directive 67/548/EEC(Annex-I)

나. 최초 작성일자: 2010년 7월 1일

다. 개정횟수 및 최종개정일자: 2016년 07월 15일(REV 2)

라. 기타: 해당없음

* 이 MSDS는 현재 BYK-Cera사의 최선의 지식을 근거로 작성된것이며, 이것이 제품의

특성을 보증하기 위해 작성된것은 아님.